

Installation Guide



Safety Information - Read Before Installation

After choosing a suitable location that meets all the requirements of the safety information, install the unit following the steps overleaf.

- Carefully unpack all parts and check for damage or missing parts before commencing installation.
- Installation of this product must be carried out by a qualified electrical contractor.
- Luminaire is suitable for indoor locations only.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Shut off power at the fuse box or circuit breaker box.
- If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from the junction box.
- The supply wires must be rated for at least 90°C

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Ensure that the support for the luminaire is of sufficient structural strength and that any fixing screws do not interfere with the connecting cables.
- The light must be mounted on a non-flammable surface as a fixed luminaire, and is not suitable for portable use.
- The unit can get very hot during use.
- Ensure adequate ventilation space is allowed between the unit and any object above, in front or to either side of the unit. Suggested minimum space is 19½" above and 19½" on all sides.
- To prevent tarnishing, it is advisable to wear gloves at all times when handling the product.

Care Instructions - Read Before Installation

- This box contains fragile and valuable goods that have been carefully packed. Please take utmost care in unpacking the parcel as damage can occur in this process.
- Please be sure you have received the correct number of boxes i.e. 1 of 2, 2 of 2 etc.
- Under no circumstances should the product be lifted out by the neck or light fitting.
- If you have received any damaged goods or are missing any part of your order, please contact our sales office as soon as possible

Recycling

- Recyclable packaging used, please consult with your local recycling centre for further information.
- Waste electrical products should not be disposed of with conventional household waste. Please recycle all parts when possible.


Cleaning Instructions

- Brass** - all types: Use a soft dry lint free cloth
- Bronze, Nickel, Silver & Chrome:** Use a dry cloth only, no chemical cleaners
- Glass:** We recommend using a strong alcohol such as isopropyl alcohol. Note: some modern cleaning solutions can contain chemicals that can leave a greasy film on glass.
- Gilt Wood:** Use a dry cloth only
- Ceramic:** Use a damp cloth only
- Wood:** Wax polish i.e. Antique wax
- Alabaster:** Dust with a soft brush or a clean dry cloth. Avoid water or water-based cleaners. Any marks that cannot be removed by dusting must be cleaned by a specialist.
- Lacquered Furniture:** Furniture polish
- Crystal:** Damp cloth
- Card/Laminated Shades:** Use a Feather duster only
- Silk Shades:** Gently tap to lift dust
- Needlework:** Dry-clean
- Any decorative parts made from other materials must be removed and cleaned separately to avoid damage - e.g. alabaster.


Informations de sécurité - À lire avant l'installation

Après avoir choisi un emplacement approprié qui répond à toutes les exigences des informations de sécurité, installez l'appareil en suivant les étapes indiquées au verso.


- Déballiez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées ou manquantes avant de commencer l'installation.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le luminaire est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Veillez à suivre les étapes dans l'ordre indiqué.
- Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles ou du disjoncteur.
- Si nécessaire, retirez l'ancien appareil et toutes les pièces de montage de la boîte de jonction.
- Les fils d'alimentation doivent être prévus pour une température minimale de 90°C.
- Ce produit doit être installé conformément à tous les codes d'installation applicables par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques encourus.
- Assurez-vous que le support de la lampe est suffisamment solide et que les vis de fixation n'interfèrent pas avec les câbles de branchement.
- Le luminaire doit être monté sur une surface ininflammable en tant que luminaire fixe, et ne convient pas à une utilisation portable.
- L'appareil peut devenir très chaud pendant l'utilisation.
- Veillez à ce qu'un espace de ventilation suffisant soit prévu entre l'appareil et tout objet situé au-dessus, devant ou de chaque côté de l'appareil. L'espace minimum suggéré est de 50 cm au-dessus et de 50 cm sur tous les côtés.
- Pour éviter le ternissement, il est conseillé de porter des gants à tout moment lors de la manipulation du produit.




1. Decide a suitable location for the product. Recess the back box into the wall.




2. Unscrew the switch cover from the switch to free the cover plate. Carefully slide the cover plate over the arm to allow access to the wall plate.



3. Having identified the household wiring, connect the building supply and the product cables together in the wire connectors as shown above.



4. Adjust cable so they are inside the wall box. Attach the back plate and adapter bracket (2 gang box only) to the wall box.



5. Carefully slide the cover plate back over the arm and into position, lining up the switch with the hole. Screw on the switch cover and tighten to secure the cover plate.

Français

1. Décidez d'un emplacement approprié pour le produit. Encastrez le boîtier arrière dans le mur.
2. Dévissez le couvercle de l'interrupteur pour libérer la plaque de recouvrement. Faites délicatement glisser la plaque de recouvrement sur le bras pour permettre l'accès à la plaque murale.
3. Après avoir identifié le câblage domestique, connectez les câbles d'alimentation du bâtiment et les câbles du produit ensemble dans les connecteurs de fils comme indiqué ci-dessus.
4. Ajustez les câbles pour qu'ils soient à l'intérieur de la boîte murale. Fixez la plaque arrière et le support d'adaptation (boîte à 2 gangs seulement) à la boîte murale.
5. Faites délicatement glisser la plaque de recouvrement sur le bras et mettez-la en place, en alignant l'interrupteur avec le trou. Vissez le couvercle de l'interrupteur et serrez-le pour fixer la plaque de protection.

Español

1. Decida una ubicación adecuada para el producto. Empotre la caja trasera en la pared.
2. Desenrosque la cubierta del interruptor para liberar la placa de cubierta. Con cuidado, deslice dicha placa sobre el brazo para permitir el acceso a la placa de pared.
3. Una vez identificado el cableado de la casa, conecte el suministro del edificio y los cables del producto juntos en los conectores de cables como se muestra arriba.
4. Ajuste el cable para que quede dentro de la caja de la pared. Fije la placa trasera y el soporte del adaptador (solo en caja de 2 grupos) a la caja de pared.
5. Deslice de nuevo cuidadosamente la placa de cubierta sobre el brazo y colóquela en su posición, alineando el interruptor con el agujero. Atornille la tapa del interruptor y apriétela para fijar la placa de cubierta.

Deutsche

1. Entscheiden Sie sich für einen geeigneten Standort für das Produkt. Bauen Sie den Kasten in die Wand ein.
2. Schrauben Sie die Schalterabdeckung vom Schalter ab, um die Abdeckplatte freizulegen. Schieben Sie die Abdeckplatte vorsichtig über den Hebel, um Zugang zur Wandplatte zu erhalten.
3. Nach Identifikation der Hausstromverkabelung verbinden Sie die Gebäudeversorgung und die Produktkabel in den Leitungsverbindern wie oben gezeigt.
4. Stellen Sie das Kabel so ein, dass es sich in der Wanddose befindet. Befestigen Sie die Rückplatte und den Adapterwinkel (nur Zweifach-Verbindungsdose) an der Wanddose.
5. Schieben Sie die Abdeckplatte vorsichtig wieder über den Hebel und in die richtige Position, so dass der Schalter mit dem Loch übereinstimmt. Schrauben Sie die Schalterabdeckung an und ziehen Sie sie fest, um die Abdeckplatte zu sichern.

Italiano

1. Decidi una posizione adatta per il prodotto. Incassa la scatola posteriore nel muro.
2. Svitare il coperchio dell'interruttore dall'interruttore per liberare la piastra di copertura. Fai scorrere con attenzione la piastra di copertura sul braccio per permettere l'accesso alla piastra a muro.
3. Dopo aver individuato l'impianto elettrico domestico, collegare l'alimentazione dell'edificio ai cavi del prodotto nei connettori per cavi come mostrato sopra.
4. Sistemare i cavi in modo che siano all'interno della scatola a parete. Attaccare la piastra posteriore e l'adattatore a staffa alla scatola a parete.
5. Fai scorrere con attenzione la piastra di copertura sopra il braccio e in posizione, allineando l'interruttore con il foro. Avvita il coperchio dell'interruttore e stringi per fissare la piastra di copertura.